



ООО «Котельный завод „Алтайкотлоснаб“»

ИНН 2222871690 КПП 222201001
656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 206Б, оф. 209
E-mail: aks22ru@mail.ru
Тел. 8(3852)600-343; 8-913-210-0343

Стоимость стальных водогрейных котлов серии КВа-Гн. 2024 год.

Марка котла	Тип топочного устройства (Горелка)	Теплопроизводительность <i>MВт</i> (<i>Гкал/ч</i>)	Температура воды °С	Габариты блока котла в легкой тепловой изоляции с металлической обшивкой			Цена с НДС <i>руб.</i>
				Длина <i>мм</i>	Ширина <i>мм</i>	Высота котла <i>мм</i>	
КВа-0,12-95Гн	Горелка по запросу	0,12 (0,1)	70/95	1400	700	1200	<i>по запросу</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,23-95Гн	Горелка по запросу	0,23 (0,2)	70/95	1500	800	1700	<i>по запросу</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,35-95Гн	Горелка по запросу	0,35 (0,3)	70/95	1800	1000	1900	<i>по запросу</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,46-95Гн	Горелка по запросу	0,46 (0,4)	70/95	1900	1100	1900	<i>по запросу</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,63-95Гн	Горелка по запросу	0,63 (0,54)	70/95	2300	1200	1900	<i>480 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,75-95Гн	Горелка по запросу	0,75 (0,65)	70/95	2300	1200	1900	<i>490 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-0,93-95Гн	Горелка по запросу	0,93 (0,8)	70/95	2400	1200	2000	<i>530 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-1,16-95Гн	Горелка по запросу	1,16 (1,0)	70/95	2700	1200	2050	<i>550 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-1,25-95Гн	Горелка по запросу	1,25 (1,1)	70/95	2700	1200	2100	<i>560 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-1,45-95Гн	Горелка по запросу	1,45 (1,25)	70/95	2900	1400	2200	<i>680 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-1,86-95Гн	Горелка по запросу	1,86 (1,6)	70/95	3100	1400	2300	<i>750 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-2,0-95Гн	Горелка по запросу	2,0 (1,72)	70/95	3400	1400	2400	<i>800 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-2,5-95Гн	Горелка по запросу	2,5 (2,16)	70/95	3800	1500	2400	<i>950 000</i>
	Горелка по запросу						
КВа-3,15-95Гн	Горелка по запросу	3,15(2,72)	70/95	4300	1500	2500	<i>1 100 000</i>
	Горелка по запросу						

Блок котла поставляется в легкой обмуровке, на стальной раме с топочным устройством (плита фронтальная), запорной арматурой в пределах котла.