



Общество с ограниченной ответственностью

«Котельный Завод «Алтайкотлоснаб»

Юр. Адрес: 656057, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 206Б, оф 209.

Тел.8(3852) 600-373; 8-913-210-0343; 8-905-929-46-56.

e-mail: oooaks22@yandex.ru Сайт: <https://oooaks.ru/>

Стоимость стальных водогрейных котлов на механической топке серии КВм. 2026 год.

Технические характеристики котлов на твердом топливе.

Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1,5 м/с. Экранная и конвективная часть котла выполнена из трубы электросварной прямошовной (ГОСТ) Ø48*3,5 мм. Коллектора выполнены из трубы Ø76*3,5мм; Ø114*4,0 мм; Ø133*4,5 мм; Ø159*4,5 мм.

Марка котла	Тип топочного устройства	Теплопроизводительность <i>МВт (Гкал/ч)</i>	Температура воды °С	Габариты блока котла в легкой тепловой изоляции с металлической обшивкой			Цена с НДС <i>руб.</i>
				Длина/с топкой ТШПм <i>мм</i>	Ширина <i>мм</i>	Высота котла/на раме/с топкой ТШПм <i>мм</i>	
КВм-0,75-95	Блок котла	0,75 (0,65)	70/95	2300/3900	1300	1700/2400	440 000
	Блок котла с топкой ТШПм 0,8						1 120 000
КВм-0,93-95	Блок котла	0,93 (0,8)	70/95	2700/4900	1450	1800/2360	470 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 180 000
КВм-1,16-95	Блок котла	1,16 (1,0)	70/95	2700/4400	1500	1960/2500	510 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 220 000
КВм-1,25-95	Блок котла	1,25 (1,1)	70/95	2700/4780	1550	2000/2650	530 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 240 000
КВм-1,45-95	Блок котла	1,45 (1,25)	70/95	2700/4780	1550	2200/2850	580 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 290 000
КВм-1,86-95 (КВм-2,0-95)	Блок котла	1,86 (1,6)	70/95	3350/5250	1600	2400/3000	770 000
	Блок котла с топкой ТШПм 2,0						1 620 000
КВм-2,5-95	Блок котла под топку ТШПм 2,5	2,5 (2,16)	70/95	4200/6800	1700	2500/3200	940 000
	Блок котла под топку ТЛПх 1,1/3,5						860 000
	Блок котла с топкой ТШПм 2,5						1 990 000
КВм-3,0-95	Блок котла	3,15	70/95	4300/7000	1800	2700/3400	1 065 000
	Блок котла с топкой ТШПм 3,15						2 115 000

Блок котла - поставляется в легкой обмуровке, без топочного устройства ТШПм, в комплекте с запорной арматурой в пределах котла.

Блок котла с топкой ТШПм - поставляется в легкой обмуровке, в комплекте с запорной арматурой в пределах котла, вентилятором поддува, и щитом управления.

Директор ООО «КЗ «АКС» Иванов Вадим Александрович Сот. 8-905-929-46-56.

Тел.(3852) 600-373; 600-343. e-mail: oooaks22@yandex.ru