



ООО «Котельный завод „Алтайкотлоснаб“»

ИНН 2222871690 КПП 222201001
 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 206Б, оф. 209
 E-mail: aks22ru@mail.ru
 Тел. 8(3852)600-343; 8-913-210-0343

Стоимость стальных водогрейных котлов серии КВр на ручной топке. 2024 год.

Технические характеристики котлов на твердом топливе.

Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1,5 м/с.
 Экранный и конвективный часть котла выполнена из трубы Ø 48*3,5 мм.
 Коллектора выполнены из трубы Ø 76*3,5мм; Ø 114*4,0 мм; Ø 133*4,5 мм; Ø 159*4,5 мм.

Марка котла	Тип топочного устройства	Теплопроизводительность <i>МВт (Гкал/ч)</i>	Температура воды °С	Габариты блока котла в легкой тепловой изоляции с металлической обшивкой			Цена с НДС <i>руб.</i>
				Длина <i>мм</i>	Ширина <i>мм</i>	Высота котла на раме/ <i>мм</i>	
КВр-0,075-95	ОУР	0,075 (0,1)	70/95	1200	650	1550	140 000
	Колосник						150 000
КВр-0,12-95	ОУР	0,12 (0,1)	70/95	1500	700	1600	155 000
	Колосник						165 000
КВр-0,23-95	ОУР	0,23 (0,2)	70/95	1600	800	2000	210 000
	Колосник						225 000
КВр-0,35-95	ОУР	0,35 (0,3)	70/95	1800	1000	2200	270 000
	Колосник						290 000
КВр-0,5-95	ОУР	0,46 (0,4)	70/95	1900	1100	2200	310 000
	Колосник						335 000
КВр-0,63-95	ОУР	0,63 (0,54)	70/95	2150	1200	2300	320 000
	Колосник						340 000
КВр-0,75-95	ОУР	0,75 (0,65)	70/95	2300	1300	2000	330 000
	Колосник						370 000
КВр-0,8-95	ОУР	0,8(,69)	70/95	2500	1500	2200	390 000
	Колосник						430 000
КВр-0,93-95	ОУР	0,93 (0,8)	70/95	2500	1500	2350	400 000
	Колосник						440 000
КВр-1,0-95	ОУР	1,0(0,86)	70/95	2700	1500	2200	420 000
	Колосник						460 000
КВр-1,16-95	ОУР	1,16 (1,0)	70/95	2700	1500	2350	440 000
	Колосник						480 000
КВр-1,25-95	ОУР	1,25 (1,1)	70/95	2900	1500	2350	490 000
	Колосник						530 000
КВр-1,45-95	ОУР	1,45 (1,25)	70/95	3000	1500	2400	515 000
	Колосник						570 000
КВр-1,6-95	ОУР	1,6 (1,38)	70/95	3300	1600	2400	580 000
	Колосник						630 000
КВр-1,74-95	ОУР	1,74 (1,5)	70/95	3300	1700	2450	620 000
	Колосник						670 000
КВр-1,86-95	ОУР	1,86 (1,6)	70/95	3450	1600	2400	630 000
	Колосник						680 000
КВр-2,0-95	ОУР	2,0 (1,72)	70/95	3500	1600	2400	660 000
	Колосник						720 000
КВр-2,33-95	ОУР	2,33 (2,0)	70/95	3800	1700	2600	700 000
	Колосник						760 000
КВр-2,5-95	ОУР	2,5 (2,16)	70/95	3900	1700	2500	760 000
	Колосник						810 000
КВр-3,15-95	ОУР	3,15(2,72)	70/95	4300	1700	2500	800 000
	Колосник						860 000

Блок котла поставляется в легкой обмуровке, на стальной раме с топкой (колосник или ОУР), запорной арматурой в пределах котла, вентилятор поддува. Вторая топочная дверка +15 000 руб. на любой котел.

Стоимость стальных водогрейных котлов серии КВм на механической топке. 2024 год.

Технические характеристики котлов на твердом топливе.

Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1,5 м/с.
 Экранная и конвективная часть котла выполнена из трубы Ø 48*3,5 мм.
 Коллектора выполнены из трубы Ø 76*3,5мм; Ø 114*4,0 мм; Ø 133*4,5 мм; Ø 159*4,5 мм.

Марка котла	Тип топчного устройства	Теплопроизводительность <i>МВт (Гкал/ч)</i>	Температура воды °С	Габариты блока котла в легкой тепловой изоляции с металлической обшивкой			Цена с НДС <i>руб.</i>
				Длина/с топкой ТШПм	Ширина	Высота котла/на раме/ с топкой ТШПм	
				<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	
КВм-0,75-95	Блок котла	0,75 (0,65)	70/95	2300/3900	1300	1700/2400	360 000
	Блок котла с топкой ТШПм 0,8						870 000
КВм-0,93-95	Блок котла	0,93 (0,8)	70/95	2700/4900	1450	1800/2360	380 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						930 000
КВм-1,16-95	Блок котла	1,16 (1,0)	70/95	2700/4400	1500	1960/2500	400 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						950 000
КВм-1,25-95	Блок котла	1,25 (1,1)	70/95	2700/4780	1550	2000/2650	450 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 000 000
КВм-1,45-95	Блок котла	1,45 (1,25)	70/95	2700/4780	1550	2200/2850	480 000
	Блок котла с топкой ТШПм 1,45						1 030 000
КВм-1,86-95	Блок котла	1,86 (1,6)	70/95	3350/5250	1600	2400/3000	620 000
	Блок котла с топкой ТШПм 2,0						1 270 000
КВм-2,0-95	Блок котла	2,0 (1,72)	70/95	3400/5300	1600	2400/3100	650 000
	Блок котла с топкой ТШПм 2,0						1 300 000
КВм-2,5-95	Блок котла	2,5 (2,16)	70/95	4200/6800	1700	2500/3200	750 000
	Блок котла под топку ТЛПх 1,1/3,5						800 000
	Блок котла с топкой ТШПм 2,5						1 500 000
КВм-3,15-95	Блок котла	3,15(2,72)	70/95	4300/7000	1800	2700/3400	950 000
	Блок котла с топкой ТШПм 3,15						1 700 000

Блок котла – поставляется в легкой обмуровке, без топчного устройства ТШПм, в комплекте с запорной арматурой в пределах котла.

Блок котла с топкой ТШПм – поставляется в легкой обмуровке, в комплекте с запорной арматурой в пределах котла, вентилятором поддува, и щитом управления.